



### Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Hygrotherm électronique
Plage de réglage de la température	-40...80 °C
Gamme de réglage d'humidité	20...80 %
Type d'affichage	Écran OLED
Informations affichées	Humidité relative Température en °C Température en °F

### Complémentaire

Tension d'entrée	9...30 V AC/DC
Type de détecteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir de commutation maximum	4 A 30 V AC/DC
Raccordement électrique	8 connecteurs, capacité de serrage: 2,5 mm <sup>2</sup>
Mode d'installation	Pincé Par vis
Hauteur	Externe: 85 mm
Largeur	Externe: 56 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Emplacement de montage	Sur platine de montage Rail DIN 35 mm Traverses Montant Spacial
Température de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Hystérésis	3 %
Nombre de sorties	2 fonction ventilation/chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	180 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------