



Principal

Gamme de produits	Harmony XB6
Fonction produit	Tête de bouton-tournant à clé
Nom abrégé de l'appareil	ZB6
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rectangulaire
Type d'unité de commande	stay put
Profil de l'unité de commande	Noir bouton-tournant à clé
Positions de l'unité de commande	2 positions
Type de serrure à clé	Ronis 200
Position de retrait de la clé	Dans toutes les positions

Complémentaire

Largeur hors tout CAO	24 mm
Hauteur hors tout CAO	18 mm
Profondeur hors tout CAO	55 mm

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 conformément à UL 50 NEMA 4 conformément à UL 50 NEMA 4X conformément à UL 50 NEMA 13 conformément à CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformément à CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformément à CSA C22.2 No 94
Normes	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C8201-1
Certifications du produit	UL CCC CSA GOST
Tenue aux vibrations	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	27 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	2,925 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------