



### Principal

Gamme de produits	Boîtier électronique de commande Modicon M238
Fonction produit	Module d'entrées numériques
Nombre d'entrées logiques	32
Tension entrées TOR	24 V
Type de tension d'entrée numérique	DC

### Complémentaire

Compatibilité de gamme	Twido Advantys OTB
Limites de la tension d'entrée	20,4...28,8 V
Type d'entrée TOR	Dissipation ou source
Courant d'entrée numérique	5 mA
Impédance d'entrée	4.4 kOhm
Nombre de points communs	2
Temps de réponse	4 ms à phase 0 4 ms à phase 1
Isolement entre voies	Aucun
Isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne	500 V pendant 1 minute
Consommation électrique	65 mA à 5 V DC à phase 1 pour toutes les entrées
Signalisation locale	2 blocs d'affichage
Raccordement électrique	1 connecteur HE10
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids	0,081 kg

### Environnement

Profondeur	81,3 mm
------------	---------

Hauteur	90 mm
Largeur	29,7 mm

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,200 kg
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm
Longueur de l'emballage 1	125,000 mm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------