

Fiche produit

Caractéristique

HDL26100

POWERPACT H-FRAME, CIRCUIT BREAKER, THERMAL-MAGNETIC, 100A, 2P, 600V, 14kA



Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de l'unité de déclenchement	Thermique-magnétique
codification du pouvoir de coupure	D

Complémentaires

[In] courant nominal	100 A
Description des pôles	2P
pouvoir de coupure	25 kA à 240 V CA 18 kA à 480 V CA 14 kA à 600 V CA 20 kA à 250 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CC 600 V CA
continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 aluminium / cuivre
courant de maintien magnétique	900 A
courant de déclenchement magnétique	1700 A
Hauteur	6,4 po
Largeur	2,74 po
Profondeur	4,36 po
couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)

Environnement

Certifications du produit	CE CSA Listé UL CEI
Température de fonctionnement	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1311006EN
Profil de circularité	N/A