



Principal

| | |
|------------------------------|---|
| Product | Single Throw Safety Switch |
| Current Rating | 800 A |
| Number of Poles | 3 |
| Voltage Rating | 600 V AC/DC |
| Wire Size | AWG 3/0...750 kcmil copper or aluminium |
| Disconnect Type | Fusible disconnect |
| Short Circuit Current Rating | 200 kA maximum L |
| Mounting Type | Saillie |
| Factory Installed Neutral | None |
| Electrical Connection | Cosses |
| Duty Rating | Renforcé |
| Certifications | UL listed file E2875 |
| Enclosure Rating | NEMA 3R galvanized steel |

Complémentaire

| | |
|---------------------|--|
| Puissance moteur hp | 200 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 500 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 250 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 500 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 50 hp à 600 V DC |
| Largeur | 930,15 mm 930 mm |
| Hauteur | 1755,90 mm 1756 mm |
| Profondeur | 450,85 mm 451 mm |
| Couple de serrage | 42.37 N.m for 85.01...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil) |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 161,933 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 187,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 76,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 96,5 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|