



### Principal

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocole du port communication	CC-Link
Type de connecteur	Connecteur à vis extractible, 5 contacts à intervalles de 3.81
Vitesse de transmission	5 Mbps 10 Mbps 2,5 Mbps 156 kbps 625 kbps
Interface physique	2-fils RS 485

### Complémentaire

Nombre d'adresses	1...64
Service communication	Surveillance communication Données des E/S Profil d'entraînement CC-Link
Type d'affichage	1 DEL pour L.ERR (erreur) 1 DEL pour L.RUN (exécution) 1 DEL pour puissance 1 DEL pour RD (recevoir les données) 1 DEL pour SD (envoyer les données) Terminal d'affichage graphique pour adresse d'alimentation Terminal d'affichage graphique pour vitesse de transmission utilisée
Poids	0,3 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,278 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	2,300 dm
Longueur de l'emballage 1	1,650 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------