



Principal

Range of product	Lexium PAS E
Product or component type	Axe portail
Product specific application	Pour 1 direction
Load position	Sur chargement
Drive type	Courroie crantée
Guide type	Bille

Complémentaire

Operating position	Horizontale
Typical payload	50 kg
Distance per revolution	264 mm
Operating force	2600 N pour Fx 6270 N pour Fy 6270 N pour Fz
Maximum speed	2 m/s
Maximum acceleration	15 m/s ²
Max. drive torque	4 N.m
Max. torque	<5 N.m pour Mx <11 N.m pour My <17 N.m pour Mz
Stroke	2300 mm
Product weight	37 kg à course 0 avec chargement et moteur 4,2 kg du chargement 105,9 kg total
Repeat accuracy	+/- 0,05 mm
Outer dimension	110 x 110 mm
Service life	30 000 km
Associated module	PLE120 réducteur planétaire 5:1 (fourni) BMH1401P06A2A servo moteur (fourni) LXM32.D72N4 servo variateur (non fourni)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	75,870 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,050 dm
Largeur de l'emballage 1	4,880 dm
Longueur de l'emballage 1	31,020 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------