



MODÈLES 6400



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6402*	2 pi	23 po	11 po	18 po	17 po	8
6403*	3 pi	34 po	23 po	19 po	25 po	13
6404	4 pi	45 po	24 po	20 po	32 po	17
6405	5 pi	56 po	34 po	21 po	37 po	21
6406	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	24
6407	7 pi	79 po	56 po	24 po	50 po	27
6408	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	32
6410	10 pi	113 po	90 po	29 po	62 po	40
6412	12 pi	135 po	112 po	32 po	79 po	57

*SANS PLATEAU; MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6603	3 pi	34 po	11 po	19 po	33 po	18
6604	4 pi	45 po	23 po	20 po	41 po	21
6605	5 pi	57 po	34 po	22 po	49 po	25
6606	6 pi	67 po	45 po	23 po	57 po	30
6607	7 pi	79 po	56 po	25 po	65 po	36
6608	8 pi	90 po	67 po	26 po	73 po	41
6610	10 pi	112 po	89 po	29 po	89 po	52
6612	12 pi	135 po	112 po	32 po	106 po	72
6614	14 pi	160 po	138 po	36 po	122 po	94
6616	16 pi	184 po	162 po	39 po	141 po	112



MODÈLES 6600



MODÈLES 6500



ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur chaque marche offrant solidité et rigidité
- Entretoises arrière dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6504	4 pi	45 po	23 po	21 po	29 po	15
6505	5 pi	57 po	34 po	23 po	36 po	21
6506	6 pi	68 po	45 po	25 po	42 po	25
6507	7 pi	79 po	55 po	26 po	48 po	30
6508	8 pi	90 po	67 po	27 po	55 po	33
6510	10 pi	113 po	91 po	30 po	67 po	41
6512	12 pi	135 po	112 po	33 po	79 po	56