



Principal

| | |
|---|-----------------------------|
| Gamme de produits | Lexium 32i |
| Fonction produit | Module de connexion |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoires de raccordement |
| Raccordement électrique | Connecteur industriel |

Complémentaire

| | |
|--|---|
| Compatibilité produit | Unité de commande variateur LXM32i CANopen |
| Destination d'accessoire/ élément séparé | Moteur BMI avec unité de commande variateur lexium32i |
| Compatibilité de gamme | Lexium 32i |
| Interface de communication | CANmotion CANopen DS402 |
| Type d'entrée/sortie | 4 entrées numériques |
| Type d'entrée TOR | Source |
| Poids | 0,214 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 214 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|