

# Fiche produit

## Caractéristique

# 8910DPA43V04

Contacteur, Definite Purpose, 40A, 3 pole, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, 277 VAC 60 Hz coil, open



## Principales

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Description des pôles	3P
composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

## Complémentaires

puissance moteur hp	3 hp CA 115 V Monophasé 7,5 hp CA 230 V Monophasé 10 hp CA 230 V 3 phases 20 hp CA 460 V 3 phases 25 hp CA 575 V 3 phases
courant nominal du rotor bloqué	277 V 240 A CA 460 V 200 A CA 575 V 160 A CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
tension circuit de commande	277 V 60 Hz CA
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

## Environnement

Certifications du produit	Reconnu UL CSA
---------------------------	-------------------

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.