



Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic
Device Short Name	HWA

Complémentaire

Surge Current	100 kA par phase
Voltage Rating	480 V delta AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Connection	Wire phase et neutre AWG 10 cuivre Wire terre AWG 10 cuivre Wire dry contacts AWG 22 cuivre
MCOV	640 V
Nominal Discharge Current	20 kA
Max Number of Poles	1
SCCR	200 kA
Local Signalling	DEL d'état vert par phase pour opération normale DEL d'état rouge par phase pour erreur Alarme pour erreur
Mounting Location	Partie inférieure de l'enveloppe
Device Mounting	Saillie Encastré kit de fixation
Height	122 mm
Width	219 mm
Depth	79 mm
Longueur de câble	853,44 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	noir plastique
Standards	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986
Ambient Operating	65 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,168 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,462 cm
Largeur de l'emballage 1	18,542 cm
Longueur de l'emballage 1	27,940 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.