


8502SFO4V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 4,
135A, 100 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA,
5 pole, 120 VAC coil, open



Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

Complémentaire

NEMA Size	4
Rated Current	135 A
Number of Poles	5P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Horsepower Rating	40 HPà 200 V AC 50 HPà 230 V AC 100 HPà 460 V AC 100 HPà 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 225 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier

Height	208,03 mm
Width	247,65 mm
Depth	165,10 mm

Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,979 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------