



## Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Power Rating	50 VA
Primary Voltage	208/277/380 V
Secondary Voltage	95/115 V
Type	TF

## Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	50 VA
Primary to Secondary Voltage	208/277/380 V: 95/115 V
Type de fusible	0.41 x 1.50 in CC fusible in supérieur
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	107,95 mm
Largeur	85,85 mm
Profondeur	84,84 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA file LR37055 guide 184-N-90 UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,860 kg
---------------------------	----------

Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	17,780 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------