



### Principal

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Product                   | Single Throw Safety Switch                        |
| Current Rating            | 60 A  |
| Certifications            | UL listed file E2875                              |
| Enclosure Rating          | NEMA 1  |
| Disconnect Type           | Sectionneur sans fusible                          |
| Factory Installed Neutral | None  |
| Mounting Type             | Saillie   |
| Number of Poles           | 3   |
| Electrical Connection     | Cosses  |
| Duty Rating               | General duty                                      |
| Voltage Rating            | 240 V AC  |
| Wire Size                 | AWG 12...AWG 3 aluminium<br>AWG 14...AWG 3 cuivre |

### Complémentaire

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Résistance de court-circuit | 200 kA   |
| Puissance moteur hp         | 10 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52<br>15 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52  |
| Couple de serrage           | 3,95 N.m pour 2,08...5,26 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10)<br>3,95 N.m (AWG 14...AWG 10)<br>5,08 N.m pour 8,37 mm <sup>2</sup> (AWG 8)<br>5,08 N.m pour 12,3...21,12 mm <sup>2</sup> (AWG 6...AWG 4)<br>5,65 N.m pour 26,67 mm <sup>2</sup> (AWG 3) |
| Hauteur                     | 234,95 mm  |
| Largeur                     | 184,15 mm  |
| Profondeur                  | 92,20 mm   |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,95 kg    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,208 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,272 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,622 cm  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5          |
| Poids de l'emballage 2         | 10,183 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 25,654 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 21,844 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 48,514 cm  |
| Type d'emballage 3             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 200        |
| Poids de l'emballage 3         | 430,912 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 110,49 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 101,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 121,92 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| Sans PVC                            | Oui   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|