

# Fiche produit

## Caractéristique

# ZB5AV003

Harmony tête de voyant - Ø22 - rond -  
cabochoon lisse choix de 5 couleurs



### Principale

gamme de produits	Harmony XB5
fonction produit	tête de voyant
accessoires associés	DEL integral
nom abrégé de l'appareil	ZB5
matériau de la collerette	plastique
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
couleur de la capsule	5 couleurs au choix
info supplémentaire de l'unité de commande	avec lentille normale

### Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	31 mm
poids	0.017 kg
boîte associée	XALD 1..5 trous XALK 2..5 trous
electrical composition code	P1 in montage avant avec DEL integral P2 in montage avant avec DEL intégrale et transformateur PF1 in montage avant avec DEL integral PR1 in montage arrière avec DEL integral

### Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	classe II IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK05 conformément à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1

---

EN/IEC 60947-5-1  
EN/IEC 60947-5-4  
EN/IEC 60947-5-5  
JIS C 4520  
UL 508  
CSA C22.2 No 14

---

tenue aux vibrations

5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6

---

tenue aux chocs mécaniques

30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde  
conformément à IEC 60068-2-27  
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde  
conformément à IEC 60068-2-27

## Garantie contractuelle

---

Période

18 mois