



## Principal

Product	Manual Starter
Type	T
NEMA Size	M-1

## Complémentaire

Control Unit	Toggle switch
Pilot Light	Sans signalisation
Horsepower Rating	7,5 hpà 200 à 230 V AC, 3 phases 10 hpà 380...575 V AC, 3 phases
Voltage Rating	600 V AC
Number of Poles	3P
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Pressure wire clamp
Overload Relay Type	Melting alloy
Number of Thermal Units Required	3
Wire Gauge	AWG 14...AWG 8 cuivre
Auxiliary Contacts	Sans
Hauteur	219,20 mm
Largeur	127,00 mm
Profondeur	104,90 mm

## Environnement

Certifications	CSA LR60905 class 3211 05 UL listed file E42243 CCN NLRV
NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 feuille d'acier peint

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,878 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,684 cm
Largeur de l'emballage 1	14,732 cm
Longueur de l'emballage 1	23,368 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------