



JOINTS DE DILATATION

Pour utilisation avec le conduit rigide Scepter, les joints de dilatation Scepter sont conçus pour la dilatation et la contraction thermique du conduit. Offerts dans une vaste gamme de diamètres, les joints de dilatation s'installent facilement pour chaque type d'installation spécifique. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'installer le joint immédiatement sous le compteur.

Dimension (po)	N° de pièce	Code informatique	A (po) max.	B (po) min.	Course (po)
----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Manchon de dilatation avec joint torique



1/2	EJ10	077381	12,00	8,00	4
3/4	EJ15	077382	12,00	8,00	4
1	EJ20	077383	12,50	8,50	4
1-1/4	EJ25	077384	13,00	9,00	4
1-1/2	EJ30	077385	13,00	9,00	4
2	EJ35	077386	13,25	9,25	4
2-1/2	EJ40	077387	13,25	9,25	4
3	EJ45	077388	22,25	14,25	8
3-1/2	EJ50	077389	22,25	14,25	8
4	EJ55	077390	22,25	14,25	8
5	EJ60	077391	22,25	14,25	8
6	EJ65	077392	22,25	14,25	8

Dimension (po)	N° de pièce	Code informatique
----------------	-------------	-------------------

Montage d'un dispositif de joint de dilatation



2	SE-J-35	077889
3	SE-J-45	077890
4	SE-J-55	077891

montage complet

Dimension (po)	N° de pièce	Code informatique	Dia. A (po)	2 Longueur	3 Longueur	Longueur hors tout
----------------	-------------	-------------------	-------------	------------	------------	--------------------

Joint de dilatation monoblocs (OPEJ)



1/2	OPEJ10	077018	1,102	0,600	2,465	3,25
3/4	OPEJ15	077019	1,314	0,729	2,646	3,50
1	OPEJ20	077053	1,610	0,885	2,725	3,75
1 1/4	OPEJ25	077054	1,987	0,950	2,895	4,00
1 1/2	OPEJ30	077061	2,208	1,075	3,030	4,25
2	OPEJ35	077063	2,701	1,140	3,206	4,50