



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	200 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 3R Acier galvanisé
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	240 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 6...300 kcmil cuivre ou aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	15 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6
Couple de serrage	38,41 N.m (AWG 6...300 kcmil)
Largeur	666,75 mm
Hauteur	825,50 mm
Profondeur	270,00 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	37,176 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,94 cm

Largeur de l'emballage 1	66,802 cm
Longueur de l'emballage 1	86,36 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------