
# Attache câble/conduit – K16












- Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride
- Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication
- Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium
- Aucun outil d'installation n'est requis




| | |
|---|---|
| Référence | K16 |
| Matériau | Acier Ressort |
| Finition | nVent CADDY Armour |
| Taille du conduit EMT | 3/4"<br>1" |
| Taille du conduit rigide | 1/2"<br>3/4" |
| Diamètre Extérieur (OD) | 1,181" Max. |
| Charge Statique 1 (F1) | 50 lb |
| Charge Statique 2 (F2) | 100 lb |
| Charge Statique 3 (F3) | 15 lb |
| Certifications | cULus |
| Quantité Standard d'Emballage | 100 pc |
| UPC | 78285624516 |
| EAN-13 | 8711893706840 |

| Conduit Size | #10 or #12 Wire | #8 or #9 Wire | 3/16" or 1/4" Rod | 1/8" - 1/4" Flange | 5/16" - 3/8" Flange | 7/16" - 1/2" Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" EMT | K8 | K8 | K8 | K8 | K12 | K12 |
| 1/2" Rigid | K8 | K12 | K12 | K12 | K12 | K16 |
| 3/4" EMT | K12 | K12 | K12 | K12 | K16 | K16 |
| 3/4" Rigid | K12 | K12 | K16 | K16 | K20 | K20 |

| Conduit Size | #10 or #12 Wire | #8 or #9 Wire | 3/16" or 1/4" Rod | 1/8" - 1/4" Flange | 5/16" - 3/8" Flange | 7/16" - 1/2" Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" EMT | - | K16 | K16 | K16 | K20 | K20 |
| 1" Rigid | - | - | - | K20 | K20 | K20 |
| 1 1/4" EMT | - | K20 | K20 | K20 | - | - |

| Cable Size | #12 Wire | #8, #9, #10 Wire |
|---|---|---|
| 14-2 (.433" - .475" OD) | KX | KX |
| 14-3 (.453" - .500" OD) | KX | KX |
| 12-2 (.467" - .510" OD) | KX | KX |
| 12-3 (.489" - .535" OD) | KX | K8 |

Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce EC311. Consultez les autorités locales.
Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent  All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.