



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Carte d'interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Type de codeur	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
[Us] tension d'alimentation	5 V (limites de tension: 5...5,5 V) 8 V (limites de tension: 8...8,5 V) 12 V (limites de tension: 12...12,5 V)

Complémentaire

Compatibilité produit	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Courant d'alimentation maximal	0,2 A
Type de protection	Protection contre les court-circuits Overload protection
Distance maximale entre les appareils	50 m
Résolution du retour vitesse	2exp(13) maximum
Fréquence d'horloge	500 kHz fixe
Type de sortie	SinCos 10000 lignes maximum EnDat 2.1 25 bits maximum SSI code Gray ou binaire avec ou sans parité, paire/impair, configurable SinCos Hiperface 10000 lignes maximum
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 4,75 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 7,75 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 14,75 V Bornier, capacité de raccordement: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 4,75 V Bornier, capacité de raccordement: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 7,75 V

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Bornier, capacité de raccordement: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 14,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1 mm² (AWG 17) <25 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 4,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1 mm² (AWG 17) <25 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 7,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1 mm² (AWG 17) <25 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 14,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 4,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 7,75 V
 Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 14,75 V

Poids	0,2 kg
-------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	173 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------