



Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GV3D
Fonction produit	Déclenchement en shunt

Complémentaire

Accessoires associés	GV3ME
Tension circuit de commande	220 V AC 50 Hz 240 V AC 50 Hz 277 V AC 60 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,8 à 1,1 Un
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V AC conformément à UL 508 690 V AC conformément à IEC 60947-1 600 V AC conformément à CSA C22.2 No 14
Réglage du seuil en tension	0,7 à 0,35 Un
Consommation moyenne à l'appel en VA	12 VA AC
Consommation moyenne à l'appel en W	7 W DC
Consommation moyenne au maintien en VA	7 VA AC
Consommation moyenne au maintien en W	2,5 W pour DC réseau
Temps de fonctionnement	15 ms conformément à IEC 60947-1
Facteur de marche	100 %
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm ² solid Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² solid Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec
Couple de serrage	1,2 N.m sur borniers à vis-étrier

Durée de vie mécanique	15000 cycle
Quantité par lot	Lot de 10
Poids	0,07 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	72 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	6 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	48
Poids de l'emballage 2	3,65 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------