



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	60 A
Number of Poles	6
Voltage Rating	600 V AC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	None
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 4/4X/5 stainless steel 304
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cuivre AWG 12...AWG 3 aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	20 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	5,65 N.m (AWG 3) 5,08 N.m (AWG 6...AWG 4) 4,52 N.m pour 8,367 mm ² (AWG 8) 5,65 N.m pour 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Largeur	427,99 mm
Hauteur	528,83 mm
Profondeur	177,04 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	16,964 kg
Hauteur de l'emballage 1	63,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,11 cm
Longueur de l'emballage 1	41,91 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------