



Principal

Gamme de produits	Modicon M241
Fonction produit	Contrôleur logique
[Us] tension d'alimentation	100...240 V AC
Nombre entrées TOR	14, entrée TOR 8 entrée rapide conformément à IEC 61131-2 Type 1
Type de sortie TOR	Transistor Relais
Nombre sorties TOR	6 relais 4 transistor 4 sortie rapide
Tension de sortie TOR	5...125 V c.c. pour sortie relais 5...250 V c.a. pour sortie relais 24 V c.c. pour sortie transistor
Courant de sortie TOR	2 A pour sortie relais (Q4...Q9) 0.1 A pour sortie rapide (mode PTO) (TR0...TR3) 0.5 A pour sortie transistor (TR0...TR3)

Complémentaire

Nombre E/S TOR	24
Nombre de modules d'extension E/S	7 (local architecture E/S) 14 (distant architecture E/S)
Limites de la tension d'alimentation	85...264 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Logique d'entrée numérique	Dissipation ou source
Tension entrées TOR	24 V
Type de tension d'entrée numérique	DC
Tension état 1 garanti	≥ 15 V pour entrée
Tension état 0 garanti	≤ 5 V pour entrée
Courant d'entrée TOR	5 mA pour entrée
Impédance d'entrée	4.7 kOhm pour entrée
Temps de réponse	50 μ s marche, I0...I13 terminal(s) pour entrée

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Temps de filtrage configurable	1 µs pour entrée rapide
Logique de sortie numérique	Logique positive (source)
Limites de la tension de sortie	125 V DC sortie relais 30 V DC sortie transistor 277 V AC sortie relais
Maximum output frequency	1 kHz pour sortie transistor 20 kHz pour sortie rapide (mode PWM) 100 kHz pour sortie rapide (PLS mode)
Précision	+/- 0.1 % à 0,02...0,1 kHz pour sortie rapide +/- 1 % à 0,1...1 kHz pour sortie rapide
Type de protection	Protection contre les court-circuits pour sortie transistor Protection court circuit et surcharge avec réarmement automatique pour sortie transistor Protection contre l'inversion de polarité pour sortie transistor Sans protection pour sortie relais
Temps de reset	10 ms remise à zéro automatique sortie 12 s remise à zéro automatique sortie rapide
Capacité de mémoire	8 MB pour programme 64 Mo pour mémoire système RAM
Données sauvegardées	128 MB mémoire flash intégrée pour sauvegarde programme utilisateur
Équipement de stockage de données	<= 16 GB carte SD (optionnel)
Type de pile	BR2032 lithium non rechargeable, durée de vie de la batterie: 4 an
Temps de sauvegarde	2 ans à 25 °C
Temps d'exécution par Kinstruction	0,3 ms pour tâche événementielle et périodique 0,7 ms pour autre instruction
Structure d'application	4 tâches maîtres cycliques 3 tâches maîtres cycliques + 1 tâche libre 8 tâches événement externe 8 tâches événement
Horodateur	Avec
Dérive de l'horloge	<= 60 s/mois à 25 °C
Fonctions du mouvement	PTO fonction 4 canal(aux) (fréquence de positionnement: 100 kHz)
Nombre d'entrée de comptage	4 entrée rapide (compteur rapide) à 200 kHz 14 Entrée standard à 1 kHz
Type de signal de commande	A/B à 100 kHz pour entrée rapide (compteur rapide) Impulsion/instruction à 200 kHz pour entrée rapide (compteur rapide) Simple phase à 200 kHz pour entrée rapide (compteur rapide)
Type de connexion intégrée	Connexion en série non isolée serial 1 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 Connexion en série non isolée serial 2 avec bornier débrochable à vis connecteur et RS485 Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur
Alimentation	(serial 1) alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
Vitesse de transmission	1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232 480 Mbit/s pour une longueur de bus de 3 m pour USB
Protocole de communication	Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave
Signalisation locale	PWR: 1 LED (vert) RUN: 1 LED (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge) Erreur E/S: 1 LED (rouge) Accès par carte SD: 1 LED (vert) BAT: 1 LED (rouge) SL1: 1 LED (vert) SL2: 1 LED (vert) Défaut bus sur TM4: 1 LED (rouge) État d'E/S: 1 DEL par canal (vert)
Raccordement électrique	bornier débrochable à vis pour entrées / sorties (pas 5.08 mm) bornier débrochable à vis pour connexion de l'alimentation électrique 24 V CC (pas 5.08 mm)
Distance maximale entre les appareils	Câble non blindé: <50 m pour entrée Câble blindé: <10 m pour entrée rapide Câble non blindé: <50 m pour sortie Câble blindé: <3 m pour sortie rapide
Isolement	Entre alimentation et logique interne à 500 V AC Non isolé entre alimentation et masse
Marquage	CE

Alimentation électrique du capteur	24 V DC à 400 mA fournie par le contrôleur
Tenue aux ondes de choc	2 kV lignes d'alimentation CA mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5 2 kV sortie relais mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV câble blindé mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV sortie relais mode différentiel conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV entrée mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV sortie transistor mode commun conformément à EN/IEC 61000-4-5
Support de montage	Top hat type TH35-15 rail conformément à IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conformément à IEC 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	150 mm
Poids	0,53 kg

Environnement

Normes	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 EN/IEC 61131-2:2007 Homologations marine (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508
Certifications du produit	IACS E10 RCM CULus CSA
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV dans l'air conformément à EN/IEC 61000-4-2 4 kV avec contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80 MHz...1 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation) 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4 (sortie relais) 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4 (liaison série) 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4 (entrée) 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4 (sortie transistor)
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio	10 V 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz conformément à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL) 10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformément à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
Émission électromagnétique	Émissions conduites - niveau de test: 120...69 dB μ V/m QP câbles d'alimentation) à 10...150 kHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 63 dB μ V/m QP câbles d'alimentation) à 1,5...30 MHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 79 dB μ V/m QP/66 dB μ V/m AV câbles d'alimentation) à 0,15...0,5 MHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 73 dB μ V/m QP/60 dB μ V/m AV câbles d'alimentation) à 0,5...300 MHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dB μ V/m QP classe A 10 m) à 30...230 MHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 79...63 dB μ V/m QP câbles d'alimentation) à 150...1500 kHz conformément à EN/IEC 55011 Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dB μ V/m QP classe A 10 m) à 230...1000 MHz conformément à EN/IEC 55011
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Température de fonctionnement	-10...50 °C (installation à la verticale) -10...55 °C (installation à l'horizontale)
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 %, sans condensation (in operation) 10...95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré de protection IP	IP20 avec couvercle de protection en place
Degré de pollution	2

Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	3.5 mmà 5...8,4 Hz sur rail symétrique 3 gnà 8,4...150 Hz sur rail symétrique 3.5 mmà 5...8,4 Hz sur montage sur panneau 3 gnà 8,4...150 Hz sur montage sur panneau
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	799,000 g
Hauteur de l'emballage 1	128,000 mm
Largeur de l'emballage 1	114,500 mm
Longueur de l'emballage 1	186,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui