

Coupleurs flexibles antidéflagrants



Fiches techniques

Référence	Type de filets (po)	Long. flexible (mm)	Dimensions (mm)	
			A	B
XPLFL16	1/2 NPT	150	39,1	36,6
XPLFL18	1/2 NPT	200	39,1	36,6
XPLFL110	1/2 NPT	250	39,1	36,6
XPLFL112	1/2 NPT	300	39,1	36,6
XPLFL115	1/2 NPT	380	39,1	36,6
XPLFL118	1/2 NPT	460	39,1	36,6
XPLFL124	1/2 NPT	610	39,1	36,6
XPLFL212	3/4 NPT	300	40,6	47,5
XPLFL215	3/4 NPT	380	40,6	47,5
XPLFL218	3/4 NPT	460	40,6	47,5
XPLFL224	3/4 NPT	610	40,6	47,5
XPLFL236	3/4 NPT	915	40,6	47,5
XPLFL318	1 NPT	460	50,08	58,7

Coupleurs antidéflagrants, anti-poussières et anti-allumage pour usage en emplacements dangereux.

Les coupleurs T&B^{MD} XP Flex^{MC} sont conçus pour rendre votre travail plus facile. Ils sont faciles à courber en rayons serrés dans les systèmes de conduits installés en espaces restreints et sont idéals pour raccorder les équipements stationnaires aux équipements qui vibrent ou qui sont en mouvement. Comme ils sont antidéflagrants et anticorrosion, vous pouvez les utiliser en toute confiance en emplacements trempés et dangereux.

