



Principal

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamme de produits | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Nom de gamme | Universel |
| Type de détecteur | Détecteur de proximité inductif |
| Application spécifique du produit | - |
| Nom du détecteur | XS1 |
| Forme du capteur | Cylindrique M8 |
| Dimension | 50 mm |
| Type de carter | Fixe |
| Matière du boîtier | Acier inoxydable |
| Type de signal de sortie | Numérique |
| Mode de raccordement | 2 fils |
| Portée nominale | 1 mm |
| Sortie numérique | 1 "F" |
| Raccordement électrique | Câble |
| Longueur de câble | 2 m |
| [Us] tension d'alimentation | 24...210 V DC 24...240 V AC |
| Pouvoir de commutation en mA | 5...100 mA |
| Degré de protection IP | IP67 |

Complémentaire

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Filetage ISO | M8 x 1 |
| Face de détection | Frontal |
| Capacité de montage du détecteur | Encastrable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière de la face avant | PPS |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type de circuit de sortie | C.a./c.c. |
| Composition du câble | 2 x 0,11 mm ² |
| Matière de l'isolant du fil | PvR |
| Fréquence de commutation | <= 25 Hz AC <= 3000 Hz DC |
| Marquage | CE |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Poids | 0,035 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Certifications du produit | CSA CCC UL |
| Température de fonctionnement | -25...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 42 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,3 cm |
| Type d'emballage 2 | BAG |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 1 |
| Poids de l'emballage 2 | 60 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 2 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 20 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 44 |
| Poids de l'emballage 3 | 2,281 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|