



Principal

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Gamme de produits | PowerPact J |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Codification du pouvoir de coupure | G |

Complémentaire

| | |
|-------------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 200 A |
| Nombre de pôles | 3 |
| Description des pôles | 3P |
| Pouvoir de coupure | 20 kA at 500 V DC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V DC |
| Continuous current rating | 80 % |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Raccordement électrique | Lugs load Cosses ligne |
| Courant de déclenchement magnétique | 500...850 A |
| Jauge AWG | De AWG 3/0 à 350 kcmil aluminium / cuivre |
| Couple de serrage | 26 N.m pour 95...185 mm ² (de AWG 3/0 à 350 kcmil) |
| Hauteur | 191,01 mm |
| Largeur | 104,65 mm |
| Profondeur | 127,00 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Certifications du produit | CEI CCC CE Listé UL |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| | CSA |
| Température de fonctionnement | 40 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,268 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|