

Metal PlugTrak, terre isolée, 15A 1 circuit, 6 prises, 3' de long, ivoire



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL20IG306IV](#)

Metal PlugTrak, mise à la terre isolée, 15A 1 circuit, 6 prises, 3' de long, ivoire.

Caractéristiques

- Plusieurs configurations d'espacement
- Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
- Le câblage par déplacement de l'isolant assure une meilleure rétention des fils.

Performance

- Électrique - Capacité des prises - NEMA 5-15R et NEMA 5-20R
- Mécanique - Fil - cuivre toronné #12 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBL20IG306IV
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	PlugTrak précâblé
Nombre de réceptacles	6
Série	Métal
Style	Terre isolée
Type	Circuit unique
CUP	783585214795

Dimensions

Longueur	3 pieds
----------	---------

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
------------------------------	------

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG THHN
-----------	--------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Norme CSA C22.2 no. 62• E253976 /E253830 /E253833• Norme UL UL 5
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL20IG306IV AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL20IG306_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2473_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK S-51 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK S-12 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_HBL20IG306IV_spec](#)
- [Spécifications - HBL20IG306IV](#)
- [Spécifications - HBL20IG306IV](#)

