# Fiche Produit
## Charactéristiques

# 8536SCO3V06S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 1, 27A, 10 HP at 460 VAC, 5 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, melting alloy, 480 VAC coil, open

## Principal

| | |
|---|---|
| Product Type | Démarreur moteur |
| Product Range | S |
| Starter Type | Non réversible |

## Complémentaire

| | |
|---|---|
| NEMA Size | 1 |
| Rated Current | 27 A |
| Number of Poles | 3P |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC |
| Phase | 3 phases |
| Type of Overload | Melting alloy 3 |
| Horsepower Rating | 7.5 HP at 200 V AC<br>7.5 HP at 230 V AC<br>10 HP at 460 V AC<br>10 HP at 575 V AC |
| SCCR | Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC<br>Fusible: 5 kA at 600 V AC |
| Coil Voltage | 440 V AC 50 Hz<br>480 V AC 60 Hz |
| Control Circuit Type | Separate control circuit |
| Control Units | No control units |
| Pilot Light | Without pilot light |
| Auxiliary Contacts | Sans |
| Terminal Type | Borniers à vis-étrier |
| Height | 172,96 mm |
| Width | 88,90 mm |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

| | |
|---|---|
| Depth | 107,19 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Enclosure Type | Not rated (open device) |
| Certifications | Listé UL<br>CSA<br>NEMA |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,268 kg |

## Offre de la durabilité

| | |
|---|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Sans PVC | Oui |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |