

Fiche produit

Caractéristique

XZCP1141L15

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 15m



Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
nom de gamme	Universel

Complémentaires

raccordement électrique	M12, 4 broches connecteur femelle droit
fixation de la borne	Vissé
matière de la bague	Métal
état LED	Sans
longueur de câble	15 m
diamètre extérieur du câble	5,2 mm
composition du câble	4 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	5000 µΩ
résistance d'isolement	1 GΩ
poids	0,52 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
certifications du produit	cULus
température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0649 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible