



Principal

Fonction produit	Manual Starter
Gamme de produits	M
Taille NEMA	M-1

Complémentaire

Composition contact auxiliaire	Without
Signalisation locale	Sans signalisation
Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC monophasé 3 hp à 230 V AC monophasé
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Description des pôles	2P
Type de commande	Bouton-poussoir
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Pressure wire clamp
Thermal overload type	Melting alloy
Nombre d'unités thermiques requises	1
Jauge AWG	AWG 14...AWG 8 (cuivre)
Hauteur	10.92 in
Largeur	5.78 po
Profondeur	5.76 po

Environnement

Certifications du produit	CSA LR60905 class 3211 05 UL listed file E42243 CCN NLRV
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4/4X brushed stainless steel

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme Ne sera jamais conforme
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------