



Principal

Product	Definite Purpose Starter
Ampere Rating	20 A
Horsepower Rating	3 hpà 230 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, 3 phases 1.5 hp at 115 V AC, 1 phase 7,5 hpà 460 V AC, 3 phases 7,5 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Circuit Voltage	110 V AC at 50 Hz 120 V AC at 60 Hz
Phase	3 phases

Complémentaire

Enclosure Material	Feuille d'acier peint
Enclosure Rating	NEMA 1
Locked Rotor Amperes	120 Aà 230 V AC 100 Aà 460 V AC 80 Aà 575 V AC
Number of Poles	3P
Range	DPS
Overload Type	Melting alloy
Number of Thermal Units	3

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,558 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	17,272 cm

Longueur de l'emballage 1	26,924 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------