



### Principal

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gamme de produits        | Harmony 9001K   |
| Fonction produit         | Voyant lumineux |
| Nom abrégé de l'appareil | 9001K           |

### Complémentaire

|  |  |
|--|--|
| Matériau de la collerette                    | Métal plaqué chrome  |
| Diamètre de fixation                         | 30 mm  |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond   |
| Type de lentille                             | Bombé plastique  |
| Couleur de la capsule                        | Bleu   |
| Source lumineuse                             | incandescent   |
| Culot de lampe                               | BA 9s  |
| Alimentation du bloc lumineux                | Via transformateur incorporé 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)                            |
| Mode de raccordement                         | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conformément à IEC 60947-1 |
| Couple de serrage                            | 0,8 N.m conformément à IEC 60947-1   |
| Forme de la tête de vis                      | À encoche transversale   |
| Forme de la tête de vis                      | À encoche transversale   |
| Position de montage                          | Toutes positions   |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 250 V (degré de pollution 2) conformément à IEC 60947-1                              |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 2,5 kV IEC 60947-1   |
| Protection contre les courts-circuits        | 10 A cartouche fusible conformément à IEC 60947-5-1                                  |
| Source lumineuse                             | Incandescent   |
| [Ith] courant thermique conventionnel        | 10 A   |
| Largeur hors tout CAO                        | 54 mm  |
| Hauteur hors tout CAO                        | 70 mm  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Profondeur hors tout CAO    | 42 mm           |
| [Us] tension d'alimentation | 220...240 V AC  |
| Poids                       | 0,21 kg         |
| Présentation du produit     | Produit complet |

## Environnement

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Normes                                | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Certifications du produit             | UL 508<br>NEMA   |
| Traitement de protection              | TC   |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C  |
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C  |
| Tenue aux vibrations                  | 7 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6  |
| Tenue aux chocs mécaniques            | 50 gn conformément à CEI 60068-2-27  |
| Catégorie de surtension               | Classe II conformément à IEC 61140   |
| Degré de protection IP                | IP66 conformément à CEI 60529  |
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6  |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 226,796 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,572 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 5,334 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,144 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|