

2510MBW11

Manual Starter, integral horsepower, NEMA M0, 600 VAC, 2 pole, 2 HP at 230 VAC, single phase, no indicator, NEMA 4/4X



Principal

Product	Manual Starter
Type	M
NEMA Size	M-0

Complémentaire

Control Unit	Bouton-poussoir
Pilot Light	Sans signalisation
Horsepower Rating	1 hp à 115 V AC, monophasé 2 hp at 230 V AC, 1 phase
Voltage Rating	600 V AC
Number of Poles	2P
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Pressure wire clamp
Overload Relay Type	Melting alloy
Number of Thermal Units Required	1
Wire Gauge	AWG 14...AWG 8 cuivre
Auxiliary Contacts	Sans
Hauteur	277,37 mm
Largeur	146,81 mm
Profondeur	146,30 mm

Environnement

Certifications	CSA LR60905 class 3211 05 UL listed file E42243 CCN NLRV
NEMA Enclosure Rating	NEMA 4/4X acier inoxydable brossé

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,411 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,018 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	28,956 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------