



Principal

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Product | Disjoncteur miniature |
| Range | QO |
| Current Rating | 20 A |
| Voltage Rating | 120/240 V AC |
| Mounting Type | Boulonné |
| Number of Poles | 2P |
| Circuit Breaker Type | High intensity discharge |
| Ratings | Not rated |
| Electrical Connection | Pressure plate |

Complémentaire

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Interrupt Rating | 10 kA à 120/240 V AC 50/60 Hz |
| Number of Panel Spaces | 2 |
| Wire Size | AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium |
| Tightening Torque | 4,6 N.m |
| Height | 76,20 mm |
| Depth | 73,91 mm |
| Width | 38,10 mm |

Environnement

| | |
|----------------|-----------------|
| Certifications | Listé UL CSA |
| Ambient Rating | 40 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 254,012 g |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|