



Principal

Gamme	Vigirex
Nom abrégé de l'appareil	SA200
Fonction produit	Capteur de courant de fuite
Fonction de l'appareil	Surveillance de l'équipement et contrôle
Compatibilité de gamme	Vigirex relais enfichable RH
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A

Complémentaire

Current sensor type	Tore bobiné fermé de type A
Type de réseau	DC AC
Fréquence du réseau	45...440 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
Rapport de transformation	1/1000
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	100 kA pour 0.5 s
Courant de court-circuit résiduel admissible	85 kA / 0.5 s conformément à CEI 60947-2
Catégorie de surtension	IV
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Mode d'installation	Fixe (câbles) Fixe (face arrière pleine) Fixe (tôle profilée) Fixe (face arrière rainurée)
Valeur calorifique	7.05 MJ
Mode de raccordement	Connexion à vis 0,22 mm ²

Diamètre	Intérieur: 196 mm
Diamètre extérieur du câble	100 mm pour 2 câble(s) : 185 mm ² (maximum)
Poids	1,32 kg
Hauteur	256 mm
Largeur	274 mm
Profondeur	46 mm

Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP20 IP30
Caractéristique d'environnement	Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles conformément à CEI 60068-2-30 Brouillard salin: Kb/2 conformément à CEI 60068-2-52 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures conformément à IEC 60068-2-56
Degré de pollution	Level 3 conforming to IEC 60664-1
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27 cm
Longueur de l'emballage 1	28,4 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	13,966 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	67,864 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
