

Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou de composant	Poste de commande pendent
Nom station de contrôle	XACA
Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du coffret	Polypropylène
Type de circuit	Télécommande
Type de coffret	Coffret vide
Nombre de découpes	4 découpes
Entrée de câble	Douille en caoutchouc avec entrée à gradins 8...26 mm
Poignée de garde	Sans
Perçage à la base de la boîte	Avec

Complémentaires

Couleur station de contrôle	Jaune
Centre découpe opérateur vertical	30 mm
Durée de vie mécanique	1000000 cycles
Masse du produit	0.54 kg

Environnement

Normes	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certifications du produit	CCC CSA GOST UL
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 EN 50102

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------