



## Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	50 A
Number of Poles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DPA

## Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hp à 115 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	300 A à 277 V AC 250 A à 460 V AC 200 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	24 V AC at 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

## Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	648,637 g

Hauteur de l'emballage 1	5,842 cm
Largeur de l'emballage 1	9,652 cm
Longueur de l'emballage 1	11,176 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	5,339 kg
Hauteur de l'emballage 2	21,082 cm
Largeur de l'emballage 2	14,732 cm
Longueur de l'emballage 2	22,86 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------