



Principal

Product	Receptacle Switch
For Use With	Plug ACP6034BC Appleton Powertite
Current Rating	60 A
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Horsepower Rating	50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 10 hp at 250 V DC conforming to NEC 430.52
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Electrical Connection	Receptacle
Certifications	Listé UL
Voltage Rating	600 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre
Wire Configuration	4 fils Sans neutre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Largeur	266,70 mm
Hauteur	419,10 mm
Profondeur	177,80 mm
Couple de serrage	5.08 N.m (AWG 6...AWG 4) 4.52 N.m (AWG 8)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,443 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui