



### Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	190/200/208/220 x 380/400/416/440 V: 110/220 V
Full Capacity Taps	0

### Complémentaire

Enclosure Code	13B
Phase	Monophasé
Power Rating	7,5 kVA
Élévation de température	115 °C
Hauteur	374,65 mm
Largeur	247,65 mm
Profondeur	298,45 mm
Installation du coffret	Mural
Matière du boîtier	Feuille d'acier peint

### Environnement

Température d'isolation	180 °C
Certifications du produit	CULus CSA TÜV Listé UL

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme

## Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui