



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Accessoires / Pièces détachées	barrière immatérielle de sécurité maître / esclave XCSR interrupteur différentiel RFID

Complémentaire

Accessoires associés	XUSL2 XUSL4 XCSRC.2M12
Type de connecteur	M12 femelle 5 broches droit
Matière de l'isolant du fil	PUR
Matière de la bague	Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	3 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
-----------------------	-----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	134 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	4,36 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui