



Principal

Product	Definite Purpose Starter
Ampere Rating	40 A
Horsepower Rating	3 hpà 115 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 20 hpà 460 V AC, 3 phases 25 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Circuit Voltage	220 V AC at 50 Hz 208...240 V AC at 60 Hz
Phase	3 phases

Complémentaire

Enclosure Rating	Not rated (open device)
Locked Rotor Amperes	240 Aà 230 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
Number of Poles	3P
Range	DPS
Overload Type	Melting alloy
Number of Thermal Units	3

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,052 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,192 cm
Largeur de l'emballage 1	12,192 cm
Longueur de l'emballage 1	20,066 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------