



## Principal

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Fonction produit	Unité de base avec couvercle
Nom de composant	XVBC

## Complémentaire

Compatibilité de gamme	Système câblage AS-Interface
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité de couvercle
Diamètre de fixation	70 mm
[Us] tension d'alimentation	Externe: 19.2...30 V Ligne AS-Interface: 24...31.6 V
Consommation électrique	250 mA sous-charge via ligne AS-Interface 30 mA sous-charge externe 30 mA sans charge
Profil AS-i	S.7.F
Raccordement électrique	1 connecteur télécommandé M12, longueur de câble: 1 m pour ligne AS-Interface
Entrée de câble	Entrée latérale
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V conformément à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conformément à IEC 60947-1
Description des bornes ISO n°1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Poids	0,3 kg

## Environnement

Certifications du produit	CSA AS-Interface No 25701
Normes	EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Tenue aux chocs mécaniques	25 gn conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn conformément à CEI 60068-2-6
Catégorie de surtension	Classe I conformément à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529 IP65 conformément à NF C 20-010
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X conformément à UL 508 (intérieur)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	276 g
Hauteur de l'emballage 1	9,4 cm
Largeur de l'emballage 1	15,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	5,462 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------