



Principal

Gamme de produits	Square D
Fonction produit	Safety switch grounding bar
Nom de gamme	Renforcé

Complémentaire

In courant assigné d'emploi	30 A 92000
Jauge AWG	AWG 14...AWG 4 cuivre ou aluminium
Couple de serrage	2,26 N.m (AWG 14...AWG 10) 2,26 N.m (AWG 12...AWG 10) 2,82 N.m (AWG 8) 3,95 N.m (AWG 6...AWG 4)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	22,68 g
Hauteur de l'emballage 1	1,016 cm
Largeur de l'emballage 1	7,874 cm
Longueur de l'emballage 1	13,97 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	322,05 g
Hauteur de l'emballage 2	9,652 cm
Largeur de l'emballage 2	15,748 cm
Longueur de l'emballage 2	18,034 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	4560

Poids de l'emballage 3	146,855 kg
Hauteur de l'emballage 3	101,6 cm
Largeur de l'emballage 3	91,44 cm
Longueur de l'emballage 3	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit