

# Fiche produit

## Caractéristique

# LJA36400U31X



### Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact L
Technologie de l'unité de déclenchement	Électronique LI Standard Micrologic 3.3
codification du pouvoir de coupure	J

### Complémentaires

technologie de protection	Limiteur de courant
[In] courant nominal	400 A
Description des pôles	3P
pouvoir de coupure	65 kA à 480 V CA 100 kA à 240 V CA 25 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
Mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	I-Line connection Ligne Cosses charge
jauge AWG	Aluminium / cuivre 2 AWG 3/0...500 kcmil
identification connecteurs	AL600LF52K3
connexion de phase	ABC
Hauteur	373,38 mm
Largeur	150,88 mm
Profondeur	167,89 mm
couple de serrage	AWG 3/0...500 kcmil 95...240 mm <sup>2</sup> 4,4...50 N.m AWG 3/0...500 kcmil 4,4...50 N.m

### Environnement

Certifications du produit	CE CCC NMX Listé UL CSA
---------------------------	-------------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1406010EN
Profil de circularité	ENVEOLI1406010EN