



### Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Accessoires / Pièces détachées	barrière immatérielle de sécurité maître / esclave XCSR interrupteur différentiel RFID

### Complémentaire

Accessoires associés	XUSL2 XUSL4 XCSRC.2M12
Type de connecteur	M12 femelle 5 broches droit
Matière de l'isolant du fil	PUR
Matière de la bague	Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	25 m

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
-----------------------	-----------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	900 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>