



### Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Gamme de produits	EL

### Complémentaire

Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en VA	150 VA
Tension principale	208 V
Tension secondaire	120 V
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Type de connecteur	Lead avec 610 m câble

### Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CE
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,903 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	17,780 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui