



Principal

Gamme de produits	Altivar Lexium
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 32i Lexium 15 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 52 Lexium 32 Easy Lexium 16
Compatibilité produit	Motion servo drive LXM16Dà 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	72 Ohm
Alimentation continue	200 W
Longueur de câble	2 m

Complémentaire

Pic d'énergie	6000 Jà 480 V 6600 Jà 400 V 9600 Jà 230 V 14600 Jà 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	1,08 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré d'étanchéité IP	IP65

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	4,000 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------