



Nouveau disque



Après 35 min.\*



Après 100 min.\*

\* Basé sur une moyenne d'enlèvement de la matière de l'acier.



- ▶ La plus durable sur le marché
- ▶ Soutien ECO-TRIM; plus facile à tailler et écologique
- ▶ Enlève les soudures et finit les surfaces en une seule étape
- ▶ Taillage plus sécuritaire et plus précis
- ▶ Meulage silencieux et sans vibration
- ▶ Léger



**ENDURO-FLEX**  
Outil de taillage

N° de comm. 06-B 901

## ENDURO-FLEX<sup>MC</sup>

La productivité par disque la plus élevée de l'industrie

Avec ENDURO-FLEX, l'endurance est une garantie. Notre disque de finition en une étape permet non seulement de relever les défis quotidiens de l'industrie de fabrication et de finition du métal, mais il permet également de les surpasser. Lors de tests comparatifs, ENDURO-FLEX a surclassé la concurrence, établissant la norme en matière de durabilité et d'enlèvement de la matière. Et grâce au soutien ECO-TRIM, ENDURO-FLEX représente également une solution écologique.

Enlevez les soudures et finissez les surfaces en une étape; ENDURO-FLEX vous aide à économiser du temps et de l'argent. Si le surplomb des feuilletés est usé jusqu'au soutien, il suffit de les tailler jusqu'au soutien ECO-TRIM pour restaurer le rendement supérieur de votre disque.

**Soyez novateur. Soyez efficace. Une solution écologique. Choisissez ENDURO-FLEX!**

### SPIN-ON



Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	5/8"-11	40	06-B 454	13 300	10	40
4 1/2"	5/8"-11	60	06-B 456	13 300	10	40
4 1/2"	5/8"-11	80	06-B 458	13 300	10	40
4 1/2"	5/8"-11	120	06-B 462	13 300	10	40
5"	5/8"-11	40	06-B 504	12 200	10	40
5"	5/8"-11	60	06-B 506	12 200	10	40
5"	5/8"-11	80	06-B 508	12 200	10	40
5"	5/8"-11	120	06-B 512	12 200	10	40
6"	5/8"-11	40	06-B 604	10 200	10	40
6"	5/8"-11	60	06-B 606	10 200	10	40
6"	5/8"-11	80	06-B 608	10 200	10	40
6"	5/8"-11	120	06-B 612	10 200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30-B 017.



Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	7/8"	40	15-R 454	13 300	10	40
4 1/2"	7/8"	60	15-R 456	13 300	10	40
4 1/2"	7/8"	80	15-R 458	13 300	10	40
4 1/2"	7/8"	120	15-R 462	13 300	10	40
5"	7/8"	40	15-R 504	12 200	10	40
5"	7/8"	60	15-R 506	12 200	10	40
5"	7/8"	80	15-R 508	12 200	10	40
5"	7/8"	120	15-R 512	12 200	10	40
7"	7/8"	40	15-R 704	8 600	10	40
7"	7/8"	60	15-R 706	8 600	10	40
7"	7/8"	80	15-R 708	8 600	10	40
7"	7/8"	120	15-R 712	8 600	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30-B 017.