



Principal

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	1,5 m

Complémentaire

Accessoires associés	SD326
[Uc] tension circuit de commande	24 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) Embout de câble ouvert (générateur d'impulsions externe)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	152 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	22 cm
Longueur de l'emballage 1	27 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------