



Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center
Enclosure Type	Coffret résistant intempéries
Cover Type	Couvercle en saillie

Complémentaire

Tightening Torque	Main lugs: 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, aluminium/copper Main lugs: 45 lb.in, AWG 3, aluminium/copper Main lugs: 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminium/copper Main lugs: 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminium/copper
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	60 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	4
Maximum Number of Tandem Breakers	2
Number of Phases	Monophasé
Voltage Rating	120/240 V CA
Wire Size	AWG 14...AWG 4 aluminium / cuivre
Electrical Connection	Cosses
Grounding Bar	Grounding bar (factory installed)
Electrical Connection	Lugs
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Busbar Material	Tin plated aluminium: busbar

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Enclosure Material	Non-metallic
Box Number	1NM
Height	223 mm
Width	166 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 3R pour extérieure
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Listé UL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	649 g
Hauteur de l'emballage 1	10,16 cm
Largeur de l'emballage 1	14,732 cm
Longueur de l'emballage 1	24,384 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	6,967 kg
Hauteur de l'emballage 2	25,908 cm
Largeur de l'emballage 2	33,02 cm
Longueur de l'emballage 2	52,578 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	171,911 kg
Hauteur de l'emballage 3	101,6 cm
Largeur de l'emballage 3	101,6 cm
Longueur de l'emballage 3	121,92 cm

Offre de la durabilité

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------